

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE InvisiOil Neutral 0233

Type:	Olie baseret på forædlede plante- og træolier.
Anvendelse:	Behandling af trægulve. Bevares det ubehandlede udseende. Anvendes på alt ubehandlet eller ludbehandlet træ på gulve, døre, møbler m.m. Brug FAXE InvisiOil, hvor man vil tilføre træet et naturligt udseende, hvor strukturen bevares.
Egenskaber:	FAXE InvisiOil forener ikke bare skønhed med slidstyrke, men giver også træet en naturlig overflade, som er nem at pleje.
Tørstof:	49 % vægt 43 % volumen
Forbehandling:	Rengør først grundigt med FAXE Trærens og lunkent vand (1:40). Træet skal være helt tørt. Tørretid 4-8 timer ved 20°C.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Skuresvamp	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	5 timer 20 °C	
Gennemhærdet	7 døgn 20 °C	

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

1. Dunken rystes grundigt før og under brug.
2. Med skuresvamp fordeles en passende mængde olie i et jævnt lag. På plankegulve fordeles olien på 4-6 brædder ad gangen, svarende til 40-60 cm på parketgulve. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-10 min. Tørres den ud, tilføres mere olie.
3. Overskydende olie skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.
4. Hver etape tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på træet.
5. Polér træet med skuresvamp.
6. Olien skal nu hærde i ca. 7 dage. I denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes.

Vedligeholdelse/rengøring:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE InvisiOil, er blot støvsugning. Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, eller FAXE Oliepleje, som giver træet glansfuld dybde. Når gulvet igen trænger til olie renses det med FAXE Trærens og renoveres med FAXE InvisiOil

Rækkeevne:	Teoretisk: 8 m ² /litr.
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj rengøres i Mineralisk Terpentin.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Energivej 13
DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk