

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Combicolor 0298

Type:	Farvekoncentrat på basis af mineralske pigmenter.
Anvendelse:	Med FAXE Combicolor kan alle FAXE olier, men også FAXE Lud og FAXE Panellud tilpasses mht. farven til individuelle krav.
Egenskaber:	FAXE Combicolor er speciel effektiv på træsorter som eg, bøg, ask, fyr/gran og lærk.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
--------	----------------------	------------

-

-

-

Af 2,5 l olie/lud kommes ca. halvdelen i en spand. Indholdet af FAXE Combicolor rystes omhyggeligt og hældes i spanden. Blandes omhyggeligt. Overskydende olie/lud tilføjes under omrøring. Olien/luden er brugsklar og anvendes som beskrevet ved oliebehandling/ludbehandling.
Forbrug: Blandingsandel op til 10 %.

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

Bemærkninger: Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk