

Giv dit ultramat-lakerede trægulv en plejende behandling med Lakpleje Ultramat. Plejemidlet udjævner små ridser, styrker overfladens resistens og beskytter effektivt mod slitage. Derved forlænges overfladens – gulvets - levetid. Da Lakpleje Ultramat ikke opbygger en tyk hinde, kan du bruge produktet efter behov.

- **Plejende og opfriskende behandling**
- **Forlænger gulvets levetid**
- **Beskytter mod slitage og ridser**



Anvendelsesområde

Anvendes til pleje af ultramat-lakerede overflader.

Anvendelse

Forberedelse

Vask gulvet grundigt med Trip Trap Intensiv Trærens, til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand. Lad gulvet tørre helt, inden Lakpleje Ultramat påføres.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst dunken omhyggeligt før brug. Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt lag med Trip Trap uldpad og padholder. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje Ultramat. Lad gulvet tørre i ca. 30-60 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C): Ca. 30-60 minutter.

Teknisk data

Holdbarhed	1 år
Påføringsstemperatur	15-30°C.
Rækkeevne:	Ca. 60 m ² /L.
Blandingsforhold	Ufortyndet.
Rengøring af værktøj	Med vand og sæbe.
Opbevaring:	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren (max. +25°C).
VOC	VOC-Maks: 15 g/l, VOC-grænseværdi [A/e (VB)]: 130 g/l.

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Vinyl-, Laminat- og Laksæbe
Følgeprodukter	Intensiv Trærens
Værktøj:	Uldpad, #596051 Padholder, #399710

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.