

Trærens er et specielt udviklet produkt, til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v.

- **Klar til brug**
- **Til grundrensning af indendørs træ**
- **Effektivt til den hurtige afrensning på mindre områder**
- **Klargør overfladen til den efterfølgende behandling**



## Anvendelsesområde

---

Bruges til grundafrensning af ubehandlede, lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede overflader, såsom møbler, trapper, døre, paneler, gulve osv.

## Anvendelse

---

Forberedelse	Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
Behandling	Flasken rystes før brug. Spray Trærens på overfladen. Lad blandingen virke i 5 minutter inden der tørres efter med rent vand.
Bemærk	Overfladen skal færdigbehandles med sæbe, olie, voks eller lak, da Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse.

## Tørretid (ved 20 °C):

---

Tørretid (ved 20 °C): Ca. 2-8 timer afhængig af næste behandling.

## Teknisk data

---

Deklaration	<5% nonioniske og anioniske tensider.
Massefylde	1
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand
Påføringstemperatur	15-25°C.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.
Emballage	750 ml ufortyndet i sprayflaske

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Værktøj:	Klud
----------	------

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*