

Trip Trap Panelhvid er et vandbaseret produkt, der anvendes til lysning af gulnet træværk, f.eks. lofts- og vægpaneler. Panelhvid anvendes indendørs til ubehandlet eller lakeret eg eller nåletræ.



- **Til ubehandlede og lakerede overflader**
- **Giver en blød og mat overflade**
- **Drypfri - nem at påføre**

Anvendelsesområde

Hvidpigmentering til gulnede trælofter. Kan anvendes på nyt og gammelt træ samt på lakerede overflader.

Anvendelse

Bemærk Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C): Ca. 2 timer.

Gennemhærdet Ca. 4 timer.

Vi anbefaler: Til påføring af Panelhvid anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter. Anvend plastspand og klud eller skrubbe til rengøring. Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Teknisk data

Massefylde	1,26-1,34
PH	Ca. 7-8
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Påføringstemperatur	15-25°C.
Rækkeevne:	10-12 m ² /liter.
Rengøring af værktøj	Rengøres i vand og sæbe.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 70 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l (kat.A/e).
Emballage	0,75 liter og 2,5 liter spand.

Vedligehold og følgeprodukter

Værktøj:	Til påføring af Panelhvid anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter. Anvend plastspand og klud eller skrubbe til rengøring.
----------	---

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.