

Trip Trap Interiør er et vandbaseret produkt, der lysner nyt samt gulnet træværk og samtidig giver en slidstærk og rengøringsvenlig, silkemat overflade. Produktet anvendes indendørs til lysning af ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler. Anbefales ikke til behandling af trægulve samt loftpaneler.

- **Giver en slidstærk og rengøringsvenlig, silkemat overflade**
- **Vandbaseret og nem at påføre**



## Anvendelsesområde

Trip Trap Interiør kan bruges på ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler. Anbefales ikke til behandling af trægulve samt loftpaneler.

## Anvendelse

**Bemærk** Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.  
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

## Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C): Ca. 4 timer.

Gennemhærdet Ca. 8 timer.

**Vi anbefaler:** Tidligere behandlede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller korthåret filtrulle. Anvend plastspand og klud. Værktøj rengøres i vand og sæbe.

## Teknisk data

---

Massefylde	1,06
PH	Ca. 7,5-9
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Påføringstemperatur	15-25°C.
Rækkeevne:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter.
Rengøring af værktøj	Rengøres i vand og sæbe.
Opbevaring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Max. 130 g VOC/l. Grænseværdien er 130 g VOC/l [kat.A/e].
Emballage	0,75 liter

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Værktøj:	Tidligere behandlede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller korthåret filtrulle. Anvend plastspand og klud.
----------	--

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*