

Udendørs overflader er udsatte for snavs og alger. Det gælder også komposit. Med Udendørs Komposit Imprægneringsolie ved hånden kan du tilføje udendørs WPC/kompositoverflader, som fx facader, hegn og terrasser, en vand- og smudsafvisende hinde, som gør det svært for snavs at trænge ned i overfladen. Olien opfrisker farven på kompositten og sikrer en pæn, modstandsdygtig overflade som kræver minimal vedligeholdelse.

- **Giver overfladen en vand- og smudsafvisende overflade**
- **Forlænger kompositens levetid**
- **Giver en øget resistens mod snavs**
- **Opfrisker farven**



## Anvendelsesområde

Til alle typer udendørs WPC/kompositoverflader.

## Anvendelse

Forberedelse	<p>Rengør overfladen med Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Olien omrøres grundigt før og under brug. Påfør Udendørs Komposit Imprægneringsolie uførtynnet med Trip Trap Olieapplikator eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Lad produktet virke i 10 minutter og tør herefter overskydende væske af med en ren, fnugfri klud. Lad træet tørre i 1 døgn.</p>
Bemærk	<p>WPC/komposit består af komprimeret træ- og plastikfibre. Da både træ og plastik falmer og nedbrydes over tid, anbefaler vi at behandle nyetableret WPC/komposit med det samme og herefter én gang årligt for at få den optimale beskyttelse og holdbarhed.</p>

## Tørretid (ved 20°C):

Gennemhærdet	Udendørs Komposit Imprægneringsolie opnår først sin fulde beskyttelse efter 24 timer.
--------------	---

## Teknisk data

---

Deklaration	3-iod-2-propynylbutylcarbamat, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on octhilinin. Kan udløse allergisk reaktion.
Massefylde	1,0 g/ml
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	15-30 °C
Rækkeevne:	25 m <sup>2</sup> /L alt efter hvor sugende overfladen er.
Blandingsforhold	Ufortyndet
Opbevaring:	+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 15 g VOC/l. Grænseværdien er 30 g VOC/l (kat.A/g).
Emballage	5 L
Re-treatment	1 gang årligt

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Afrensning	Møbel- og Terrasserens, varenr. 608025
Værktøj:	Lang vinkelpensel 70 mm, varenr. 599600 Terrasseskrubber, varenr. 599601 Teleskopskaft, varenr. 599651 Malerrulleskaft, varenr. 599650 Malerrulle, varenr. 88004 Applikator, varenr. 880151

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tværevej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*