

Træolie anvendes udendørs til grundbehandling og vedligeholdelse af nyt og tidligere oliebehandlet træværk som f.eks. hegn, facader m.m. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Træolie kan bruges på alle træsorter. Olien indeholder UV-beskyttelse.

- **Til behandling og vedligehold af alt udendørs træ**
- **Oliebaseret**
- **Særdeles holdbar og vejrbestandig**
- **Kan anvendes på alle træsorter**



Anvendelsesområde

Anvendelse

Bemærk Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C): Ca. 6-8 timer (ved 20°C).

Gennemhærdet Ca. 1-2 døgn.

Vi anbefaler: Værktøj rengøres med Terpentin.

Teknisk data

Deklaration	Cobaltbis [2-ethylhexanoat], propiconazole, 3-iod-2-propynylbutylcarbammat. Kan udløse allergisk reaktion. Dearomatiseret naphta.
Holdbarhed	36M
Påføringstemperatur	15-30°C. Undgå direkte sollys og stærk varme.
Rækkeevne:	Ca. 10-12 m ² /liter.
Rengøring af værktøj	Rengøres med Terpentin.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 595 g VOC/l. Grænseværdien er 700 g VOC/l (kat.A/f).
Emballage	2,5 liter spand.

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.