

Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

- **Koncentreret - lang rækkeevne**
- **Miljøvenlig - skader ikke planter, buske mm.**
- **Forbereder træet til efterfølgende behandling**



Anvendelsesområde

Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.</p> <p>Bland med vand i forholdet 1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.</p> <p>Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte.</p> <p>Lad rensen virke i 5 minutter.</p> <p>Skrub på langs af træet med en stiv børste, indtil overfladen er ren. Gentag om nødvendigt.</p> <p>Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i minimum 1-2 døgn.</p>
Bemærk	<p>Træ, som har fået en grundig afrensning, bør efterbehandles med Trip Trap Udendørs Træolie eller lignende for optimal beskyttelse. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn 180-240 inden olieringen eller anden efterbehandling.</p> <p>Møbel- og Terrasserens kan også anvendes på murværk og beton.</p>

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C): 1-2 døgn ved 15-20 °C.

Teknisk data

Deklaration	<5% nonioniske og kationske tensider, <1% konserveringsmiddel
Massefylde	1-1,1 g/ml
PH	11
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	15-30 °C – og gerne overskyet vejr.
Rækkeevne:	10-50 m ² /L alt efter blandingsforhold.
Blandingsforhold	Fra 1:2 til 1:10, alt efter hvor snavset træet er.
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand.
Opbevaring:	+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning [fx sollys]. Opbevares frostfrit.
Emballage	1 og 2,5 liter dunk

Vedligehold og følgeprodukter

Følgeprodukter	Udendørs Træolie, varenr. 6179XX
Værktøj:	Terrassekost, varenr. 88055 Terrasseskrubber, varenr. 599601 Teleskopskaft 115-197 cm, varenr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.