

Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Udendørs Træimpregnering, som er ideel til impregnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Udendørs Træimpregnering giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, da den ikke tilfører farve til træet.

- **Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade**
- **Forlænger træets levetid**
- **Også til andre udendørs, sugende overflader som fx fliser, beton og sten**



Anvendelsesområde

Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit og sten.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let slibning efterfølgende, så træet er helt glat og behagelig at gå på.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Ryst dunken omhyggeligt.</p> <p>Påfør Udendørs Træimpregnering med Trip Trap Olieapplikator, sprøjte eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra overfladen.</p> <p>Lad træet tørre. Udendørs Træimpregnering opnår først sin fulde beskyttelse efter 2-4 døgn.</p>
Bemærk	<p>Overflader behandlet med Udendørs Træimpregnering kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens, inden træet behandles med Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv eller lignende.</p>

Tørretid (ved 20°C):

Gennemhærdet Udendørs Træimpregnering opnår først sin fulde beskyttelse efter 2-4 dage.

Teknisk data

Massefylde	1,00 g/ml
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+ 15-30° C
Rækkeevne:	20-30 m ² /L alt efter hvor sugende overfladen er
Opbevaring:	+ 10-30° C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (fx sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 30 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l [kat.A/i]
Emballage	2,5 L
Re-treatment	1-2 gange om året

Vedligehold og følgeprodukter

Afrensning	Udendørs Trærens, varenr. 617925 Intensiv Udendørs Trærens, varenr. 607542
Følgeprodukter	Udendørs Træolie, varenr. 6079xx
Værktøj:	Terrasseskrubber, varenr. 599601 Teleskopskaft, varenr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.