

PROFESSIONAL HARDWAX OIL

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Professional Hardwax Oil er et indendørs olieprodukt til grundning og færdigoliering af ubehandlede og afslebne trægulve i bolig og erhverv. Anbefales også til renovering af tidligere olierede trægulve.

En hurtigtørrende og slidstærk olie, der giver gulvet et lyst varmt udseende. Produktet er ikke velegnet til overlakering.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt:

Hærdende olie i opløsningsmiddel tilsat voks.

Emballagestørrelse: 5 liter.

Udseende:

Lysebrun væske. Klar film i tør tilstand.

Glansgrad: Mat til ultramat.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20-30 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Rustfri spartel, rulle eller pensel. Afhængig af ønsket glansgrad, en hvid eller rød polerrondel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Genbehandling efter ca. 6 timer.

Fuldt afhærdet efter 6 døgn.

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Før påføring skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Påfør olie i et jævnt lag til overfladen er fuldstændig mættet.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Fjern herefter overskydende olie med en polermaskine og rene klude.
- Vent mindst 6 timer og påfør det afsluttende lag. Gentag polering.
- Højere glans opnås ved polering efter mindst 16 timer.

Daglig rengøring:

Støvsug, fej eller aftør gulvet med en klud eller flad moppe hårdt opvredet i rent vand. Hvis gulvets overflade er meget snavset, anbefales det at tilsætte GulvSæbe til vaskevandet.

Pleje og vedligeholdelse:

Overflader behandlet med Professional Hardwax Oil kan vedligeholdes med OliePleje.

Er overfladen slidt igennem skal gulvet slibes med sandpapir korn 180-220, alternativt grøn eller sort nylonrondel. Herefter påføres Hardwax Oil som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.7 - Junckers OliePleje

F 10.2 - Junckers GulvSæbe