

KITPULVER PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Kitpulver blandet med vand er en nem og hurtigtørrende løsning til udfyldning af huller fra knaster og revner i alle former for indendørs træværk.

Produktet leveres i et farvesortiment til de fleste trætyper. Efter hærdning kan Kitpulver slibes og forsegles på samme måde som rigtigt træ.

Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Uorganisk, farvet pulver. Blandes med vand før brug.

Emballagestørrelser: 100 gram i farverne lysebrun, mørkebrun, sort.

TEKNISKE DATA

Blanding: 2 dele kitpulver til 1 del varmt vand.

Påføringsværktøj: Spatel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Maksimal hårdhed opnås efter 24 timer.

Rengøring af værktøj: Sæbevand før blandingen tørrer. Indtørrede rester fjernes ved skrabning eller slibning.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

BRUGSANVISNING

Påføring:

Kitpulver blandes med vand i det anbefalede forhold og påføres i de nødvendige mængder med en spatel.

Overskydende materiale kan nemt fjernes med en fugtig klud før det tørrer helt.

Afslibning:

Er slibning nødvendig, anvendes samme kornstørrelse sandpapir som til træet.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.