

LÆRKETRÆSOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Træolie til lærketræ.

Kan anvendes på ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader. Beskytter mod solens UV-stråling og forebygger fugtindtrængning.

Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Tørrende olie med UV-filter.

Emballagestørrelser: 5 liter i farven natur.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
24-48 timer mellem hver behandling.
Fuld hærdet efter 3 døgn.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand. Vaskevand må ikke tømmes ud via kloak afløb.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med HaveMøbel- & TerrasseRens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

- LærkeTræsOlie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.
- Påfør overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 35.1 - Junckers HaveMøbel- & TerrasseRens